

NOVIDADE!

ÚNICO COM IMPRESSORA ACOPLADA

Especificação:

Sensor - Célula de Combustível, tipo eletroquímico.

Sopro - Monitorado ao sinal sonoro

Bocal - Tipo descartável, atóxico e plástico embalado individualmente.

Resultado - Em mg/l,

Calibração - Anual

Comunicação - Interface serial RS232, para PC;

Memória - Armazenagem até 2000 testes para transferência ao PC.;

Temperatura de Operação - Recomendado de - 5° C à 45° C;

Dimensões - 195mm x 66mm x 35mm

Peso Aprox. - 295g sem baterias

Display - 50mm x 17mm 128pix x 32pix

Relógio/Data - Configurada pelo operador

Impressão - Realizada no momento ou posteriormente ao teste.

Campos de Impressão - Serial do aparelho, Número do teste, Data do teste, Hora do teste, Concentração do resultado, Assunto, Placa do veículo, Número do veículo, Número da Carteira, Nome do operador e departamento.

Alimentação - 4 X 1800mAh Ni-Mh Baterias recarregáveis, acendedor de cigarros de automóvel e eliminador de bateria.

Acessórios - Maleta para acondicionar o BAC-100, Cabo para conexão com PC, Software, Manual do usuário, 4 (quatro) baterias recarregáveis, carregador veicular, capa protetora para o BAC-100, 6 (seis) bobinas de impressão

Garantia - Um ano, contra defeitos de fabricação

Quanto a sua sensibilidade:

- 0,020 mg/L para toda concentrações menores do que 0,400 mg/L
- 5% para concentrações iguais ou maiores do que 0,400 mg/L e menores ou iguais a 2,000 mg/L
- 20% para concentrações maiores do que 2,000 mg/L -
- Faixa de medição de 0,000mg/L a 3.000 mg/L

Etilômetro eletrônico com laudo impresso na hora!



Vendas 11 3711 2499 – vendas1@healthsafety.com.br

